

货物采购报价表

采购单位：江苏省淮阴中等专业学校

项目名称：木门更换及不锈钢门加工安装

具体要求：1.样式见附件一， 2.具体参数要求见附件二， 3.旧门位置见附件三，

操作规范：见《木门更换操作规范》《不锈钢门加工安装操作规范》

序号	品名	图片	主要参数	数量	单价	合计
1	木门		见附件《食堂门采购具体参数要求》	3		
2	不锈钢单开门		见附件《食堂门采购具体参数要求》	1		
3	不锈钢金刚纱双开门		见附件《食堂门采购具体参数要求》	2		

4	不锈钢金刚纱 单开门		见附件《食堂门 采购具体参数要 求》	2		
	合计	大写： 小写：¥				
	备注	1.低价成交。 2.报价含材料费、设计费、加工费、运费、安装费、税金等。 木门拆除后自行处理。 3.工程经验收合格后由乙方按工程结算金额开具发票，半年后进入报销流程办理转账手 续。 4.控制价：¥9500 元 5.报价方式：网址：https://www.hyzjdd.cn/cg/index.html 6.报价时间：2025 年 4 月 29 日 8：30--10：00				

供应商（签章）

联系电话：

代理人：

报价时间：2025 年 4 月 29 日

附件一：

新门样式：

1.木门：



2.不锈钢单开门



3.不锈钢金刚纱双开门



4. 不锈钢金刚纱单开门



附件二：

食堂门采购具体参数要求

一、普通免漆板木门

（一）材质参数

主材：选用 E0 级多层实木复合板作为门扇基材，符合 GB 18580 - 2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，板材密度在 $0.6 - 0.8\text{g/cm}^3$ ，保证结构稳固，不易变形开裂。

饰面材料：表面覆盖优质 PVC 免漆膜，厚度不小于 0.3mm，具备耐磨、耐刮性能，通过 3M 胶带百格测试无脱膜现象，且具有良好的防水防潮能力，花色纹理清晰，符合国家相关饰面材料标准。

门套：门套采用与门扇同材质的多层实木复合板，宽度不小于 55mm，厚度不小于 18mm，与墙体接触一侧做防潮处理，增强使用寿命。

（二）规格参数

单扇门：宽度范围为 600 - 1000mm，高度范围为 1900 - 2100mm，厚度 40 - 45mm。具体尺寸需要现场测量。

（三）性能参数

隔音性能：隔音量达到 25 - 30dB，有效降低室内外噪音干扰。

环保性能：甲醛释放量不高于 0.05mg/m^3 ，符合环保健康标准。

二、201 不锈钢单开门

（一）材质参数

不锈钢板材：采用 SUS201 不锈钢，板材厚度不小于 1.0mm，符合 GB/T 3280 - 2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，表面可选择拉丝、镜面或喷砂处理，光洁度达到 320 目以上，具有优异的耐腐蚀、防锈性能。

门框：门框采用 U 型或 C 型不锈钢型材，宽度不小于 65mm，厚度不小于 1.2mm，与墙体连接部位预留膨胀螺丝安装孔，确保安装牢固。

配件：配备不锈钢合页、锁具等配件，合页承重能力不小于 80kg，锁具选用 B 级及以上防盗锁芯，增强防盗性能。

（二）规格参数

宽度：800 - 1200mm。

高度：2000 - 2200mm。

厚度：门体整体厚度不小于 50mm。

（三）性能参数

防盗性能：门体抗撬、防冲击性能符合 GB 17565 - 2007《防盗安全门通用技术条件》，能抵御普通工具 15 分钟以上的非正常开启。

耐腐蚀性能：通过中性盐雾试验（NSS），经 72 小时测试后，表面无明显锈蚀、变色现象。

三、201 不锈钢金刚纱双开门

（一）材质参数

不锈钢板材：采用 SUS201 不锈钢，板材厚度不小于 1.0mm，符合 GB/T 3280 - 2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准，表面可选择拉丝、镜面或喷砂处理，光洁度达到 320 目以上，具有优异的耐腐蚀、防锈性能。

不锈钢框架：采用 SUS201 不锈钢，框架型材壁厚不小于 1.2mm，焊接处满焊处理并打磨光滑，无虚焊、裂缝，确保框架强度。

金刚纱网：采用 201 不锈钢丝编织，丝径不小于 0.8mm，网孔规格为 11 目 × 11 目，具有高强度、防割、防撬性能，符合 GA 614 - 2006《防割手套》标准。

锁具及配件：配备双开不锈钢防盗锁，锁芯级别不低于 B 级；合页承重能力不小于

120kg，确保门体开合顺畅，使用寿命长；门框与门扇间安装 EPDM 密封胶条，增强密封性能。

（二）规格参数

单扇宽度：600 - 800mm，总宽度 1200 - 1600mm。

高度：2000 - 2200mm。

厚度：门体整体厚度不小于 60mm。

（三）性能参数

防护性能：具备防蚊虫、防盗、防儿童坠楼等功能，纱网可承受不小于 800N 的拉力不断裂。

密封性能：关闭状态下，门缝间隙不大于 2mm，有效阻挡灰尘、雨水、噪音侵入。

四、201 不锈钢金刚纱单开门

（一）材质参数

与 201 不锈钢金刚纱双开门材质标准一致，框架与板材采用 SUS201 不锈钢（壁厚不小于 1.2mm），金刚纱网采用 201 不锈钢丝（丝径不小于 0.8mm），确保防护与耐用性能。

（二）规格参数

宽度：700 - 1000mm。

高度：2000 - 2200mm。

厚度：门体整体厚度不小于 60mm。

（三）性能参数

性能要求与双开门相同，需满足良好的通风、防护、密封性能，同时保证单扇门开关灵活，五金件使用寿命不低于 8 年。

附件三：

旧门位置

1. 办公室木门更换（1.2.3 楼）



2. 换成不锈钢单开门



3.

3.换成不锈钢金刚纱双开门



4.换成不锈钢金刚纱单开门



三楼餐具保洁间